PROCOMED S.A.
Hygiène Médicale et Sanitaire

Spengler

Tensiomètre professionnel au bras Tensonic

Fiche technique

Ecran

- Ecran LCD de 102 mm x 30 mm
- Date et heure
- Mesures (systole, diastole et rythme cardiaque)
- Mémoires
- Indicateur de batteries faibles
- Indicateur d'arythmies

Mesures

Pression Artérielle

- Méthode de mesure : Méthode oscillométrique
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg
- Résolution : 1 mmHg
- Précision : +- 3 mmHg
- Temps de réponse : Inférieur à 1 minute

Fréquence cardiaque

- Plage de mesure : 30 à 200 battements par minutes (BPM)
- Résolution : 1 BPM
- Précision : +- 5% de la mesure lue

Mémoires

- 120 mémoires avec la date et l'heure

Fonctions

- Indicateur d'hypertension (selon échelle OMS)
- Mise en hors tension automatique
- Détection de rythme cardiaque irrégulier
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Détecteur de batterie faible

Brassard

- Livré avec un brassard ML pour les bras d'une circonférence de 22-42 cm
- Brassard taille S en option (circonférence de 16 à 24 cm)
- Nylon

Alimentation

- 4 piles alcalines LR6 (AA) 1,5 V (incluses)
- Autonomie : Environ 200 mesures
- Arrêt automatique : Oui

Condition d'utilisation

Environnement de fonctionnement

- Température : De 10°C à 40°C
- Humidité : < 85%

Environnement de stockage

- Température : -20°C à 55°C
- Humidité : < 85%

Dimensions et poids

- 166 x 114 x 72 (Lxlxh) - 490 g

Garantie Spengler : 2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)